FICHA TÉCNICA

LIJADO SECO PREMIER RED

HOJAS

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES:	**9”x 11” (229 X 279mm)**
FORMATO:	**Hojas.**
TIPO DE GRANO:	**Oxido de Aluminio Premium.**
TAMAÑO DE GRANO:	**Granos P80 al P1200 (FEPA).**
TIPO DE LIGA:	**Resina/Resina.**
RESPALDO:	**Papel de 90gr reforzado con látex.**
OPERACIÓN:	**Pulimento y acabado.**
APLICACIÓN:	**Automotriz y madera.**
TIPO DE MAQUINA:	**Trabajo manual – taco lijador.**
UNIDAD DE EMPAQUE:	**Caja por 100 ó 50 Unidades.**



BENEFICIOS Y CARACTERISTICAS

BENEFICIOS: .	**Rápido corte y acabado uniforme. Alta flexibilidad y resistencia al rasgado. El producto cuenta con un tratamiento especial No-Fil (actúa como lubricante), este le brinda el beneficio de ser antiempastante, lo que le representa mayor vida útil, mejores acabados y mayor productividad.**
NORMAS:	**Nuestros productos son fabricados bajo las normas internacionales ISO 9001 de calidad y ISO 14001 de medio ambiente. De acuerdo a la información contenida en la etiqueta del producto.**
ALMACENAMIENTO:	**Se recomienda almacenar en temperaturas entre 15° y 27° y humedad relativa entre el 40% y el 50% con el fin de evitar alteraciones en la flexibilidad y mantener su estabilidad. Almacenar en un área cubierta, seca y ventilada. Proteger el embalaje contra daños físicos.**