NORTON
SAINT-GOBAIN

FICHA TÉCNICA

LIJA DE TELA FLEXIBLE - R243

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES:	**Jumbo hasta 1400 mm de ancho**
FORMATO:	**Banda y rollos**
TIPO DE GRANO	**Oxido de aluminio marrón**
TAMAÑO DE GRANO:	**Granos del 60 al 400 (FEPA)**
TIPO DE LIGA:	**Resina/Resina**
ESTRUCTURA:	**Cerrada**
RESPALDO:	**Poliéster/algodón J-Flexible**
OPERACIÓN:	**Desbaste y acabado**
APLICACIÓN:	**Propósito general: Metalmecánica y madera.**
TIPO DE MÁQUINA:	**Para el uso manual, en bandas y máquinas lijadoras.**
VELOCIDAD:	**Recomendación para el trabajo con banda 20 a 25m/sg.**



BENEFICIOS Y CARACTERISTICAS

BENEFICIOS:	**Óptima adaptabilidad en cualquier superficie. Para contornos, ranuras, figuras y formas especiales. Alto desempeño desbaste y acabados. Larga vida útil.**
NORMAS:	**Nuestros productos son fabricados bajo las normas internacionales ISO 9001 de calidad y ISO 14001 de medio ambiente. De acuerdo a la información contenida en la etiqueta del producto.**
ALMACENAMIENTO:	**Se recomienda almacenar en temperaturas entre 15° y 27° y humedad relativa entre el 40% y el 50% con el fin de evitar alteraciones en la flexibilidad y mantener su estabilidad. Almacenar en área cubierta, seca y ventilada. Proteger el embalaje contra daños físicos.**