FICHA TÉCNICA
REMOVEDOR PINTUCO

REFERENCIA Y COLOR		
CÓDIGO PRODUCTO	**REFERENCIA**	**COLOR**
10009398	1020	SUSPENSIÓN BLANQUECINA

PRESENTACIÓN	Galón Cuarto de Galón.

DESCRIPCIÓN	Producto diseñado con base de parafinas y Ajustadores especiales. Los Ajustadores atacan todo tipo de pinturas facilitando su remoción y las parafinas forman una capa superficial que evita la evaporación acelerada del material volátil, para prolongar el ataque a la pintura.

USOS	Para eliminar pinturas o barnices deteriorados o en buen estado. No se recomienda su uso sobre superficies de plástico y fibras de vidrio ya que este producto podría atacarlos.

ESPECIFICACIONES		
PROPIEDAD/MÉTODO	**RANGO**	**UNIDAD**
COLOR VISUAL PRODUCTOS/I-098-07	Similar Std	
DENSIDAD/I-048-04	4.63 a 4.73	kg/gal

ESTABILIDAD EN EL ENVASE	12 meses bajo techo.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE	La pintura, barniz o laca que se va a eliminar debe estar limpia, seca y fría.

APLICACIÓN	Destapar lentamente el envase con la palma de la mano colocada sobre la tapa para disminuir la presión interior que se puede formar y evitar salpiques del producto en los ojos. Aplicar suavemente con brocha una capa gruesa y uniforme sobre la pintura o barniz que se va a quitar, sin brochar excesivamente porque se acelera la evaporación del material volátil del Removedor disminuyendo su eficiencia. Dejar el Removedor durante 10 a 15 minutos y retirar la pintura con espátula. (Algunas pinturas requieren la aplicación de varias capas de Removedor para su total eliminación). Cuando toda la pintura haya sido removida, lavar la superficie con agua para eliminar los residuos. Si se utiliza agua caliente el lavado es mejor. Un segundo lavado con una estopa humedecida en Ajustador PINTUCO ref. 121 141 ó 121 006 u otro producto no grasoso completa la limpieza. Si se deja secar el acabado desprendido hay que aplicar nuevamente el Removedor. El calor y las corrientes fuertes de aire aceleran la evaporación del material volátil y el producto pierde poder de remoción.

MÉTODO DE APLICACIÓN	Brocha. Ajustador para lavar equipo de aplicación: Agua

CONDICIONES NECESARIAS DE APLICACIÓN	Aplicar lejos de toda fuente de calor, en lugares limpios y secos. Temperatura de aplicación 30°C máxima

PRECAUCIONES / SEGURIDAD	Adoptar un equipo apropiado de seguridad ya que el producto quema la piel. Durante la aplicación y remoción de pinturas desprendidas se recomienda usar protección facial y guantes de nitrilo. En lugares con ventilación deficiente se debe utilizar respirador apropiado para gases. Cuando no se esté utilizando removedor, se debe mantener muy bien tapado el envase. En caso de contacto con la piel, limpiar con una estopa y lavar con agua y jabón; si el contacto es con los ojos, lavar con abundante agua y buscar atención médica. En lugares encerrados se debe tener buena ventilación natural o forzada. Cuando no se esté utilizando, se debe mantener bien tapado el envase para evitar la contaminación y evaporación de solventes.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	El Removedor 20101 de Pintuco, contiene materiales inflamables, por lo tanto se debe almacenar bajo techo. Almacenar en los recipientes originales cerrados y lejos de toda fuente de ignición. El lugar de almacenamiento debe tener una adecuada ventilación y debe estar construido con materiales resistentes al fuego. Temperatura de almacenamiento de 4°C a 30° , bajo techo, en un área fresca, seca y bien ventilada.

FECHA IMPRESION: 14/08/2015
FECHA ULTIMA REVISION: 05/08/2008

Toda la información contenida en esta ficha técnica se revisó y actualizó, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. Compañía Pintuco se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos.

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con el Area de Servicio Técnico. El uso y la manipulación inapropiados de este producto, puede ser peligroso para la salud y el medio ambiente.

Este producto fue elaborado por Compañía Pintuco cuyo sistema de gestión de calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a la norma ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 y NTC- OHSAS 18001: 2007 y acorde con los lineamientos de Responsabilidad Integral.

CENTRO ADMINISTRATIVO
Calle 19A No. 43B - 41
PBX 262 66 66 - 384 84 84
Fax 232 04 70

CENTRO INDUSTRIAL RIONEGRO:
Autopista Medellín – Bogotá
Kilómetro 1 vía Belén Rionegro
PBX 531 67 67
Fax 563 02 43

TELE INFORMACION
PBX 232 26 28
018000 52 04 04