



FICHA TÉCNICA THINNER 1585

1. NOMBRE: THINNER CORRIENTE

2. DESCRIPCIÓN

El THINNER CORRIENTE es una mezcla de disolventes hidrocarbonados, empleado para diluir y ajustar la viscosidad de diferentes productos de pinturas.

Composición: Metanol (Máximo 15%), solventes aromáticos y alifáticos y glicoles.

3. CARACTERÍSTICAS

El THINNER CORRIENTE 1585 PINTEX es un producto en estado líquido específicamente formulado para ser usado en el ajuste de viscosidad y lavado de herramientas y equipos, cuando se trabaja con PINTURAS PINTEX.

4. USOS

Por su capacidad disolvente, THINNER CORRIENTE posee acción adelgazante, diluyente y fundamentalmente actúa como un efectivo ajustador de la viscosidad para los siguientes productos de PINTURAS, SELLADORES LIJABLES y LACAS NITROCELULÓSICAS, LÍNEA AUTOMOTRIZ, ANTICORROSIVOS ALQUÍDICOS, PINTURA PARA TABLERO, ESMALTE DE SECADO RÁPIDO, ESMALTE DORADO, sin afectar negativamente las propiedades de brillo, protección y tiempo de secado.

En general, puede emplearse en Selladores y Lacas Nitrocelulósicas, Esmaltes y Anticorrosivos alquídicos y otros productos, dependiendo de la viscosidad final y el grado de brillo que se desee obtener.

5. APLICACIÓN

El THINNER CORRIENTE 1585 PINTEX viene listo para su uso. Se debe mezclar con la pintura a diluir o ajustar, en las proporciones adecuadas para cada sistema de aplicación. Para ello. Se debe consultar la Ficha Técnica de cada Producto.

6. ESPECIFICACIONES

Aspecto Físico
Color
Densidad

Líquido transparente.
Incoloro a ligeramente amarilloso
3 +/- 0,1 kg/gal



FICHA TÉCNICA THINNER 1585

7. ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco (por debajo de 30°C) evitando la exposición a los rayos solares o el calentamiento. Debido a que contiene solventes muy volátiles, se debe mantener en el envase herméticamente cerrado mientras no se esté manipulando.

8. PRESENTACIÓN

El THINNER CORRIENTE 1585 es entregado en tambor metálico de 52 galones.

9. INDICACIONES DE MANEJO

El THINNER CORRIENTE 1585 es un producto inflamable, por lo cual, se recomienda durante su manejo mantener una ventilación adecuada, no fumar y mantenerse alejado de llamas, chispas o fuentes de calor. Se debe evitar la inhalación directa de sus vapores. Se recomienda además usar gafas protectoras, guantes y delantal de caucho.

En caso de contacto con la piel, se debe limpiar con una estopa humedecida en agua. Si el contacto es con los ojos, se recomienda lavarlos con abundante agua corriente y buscar atención médica.

10. GARANTÍA

PINTEX S.A. ofrece plena garantía de las especificaciones de este producto. Las aplicaciones aquí consignadas son fruto de nuestra experiencia mas no se convierten en garantía, cada usuario debe buscar las mejores condiciones para su aplicación.

11. MANEJO AMBIENTAL.

No vierta el contenido de los envases o sus enjuagues sobre cañadas, el suelo, cuerpos y fuentes de agua, cualquier método de disposición del material no usado, residuos y envases debe respetar la legislación y las regulaciones locales. No incinerar envases sellados y evite utilizar los envases desocupados para almacenar alimentos o agua de consumo.