FICHA TÉCNICA

Publicada en: 11/2011

Revisada en: 04/2019

SUPER COLOR USO GENERAL



Descripción del Producto

TEKBOND SPRAY SUPER COLOR USO GENERAL fue desarrollado con resinas acrílicas de secado rápido y excelente resistencia a la intemperie, ofrecen excelentes acabados, poder de cobertura y efecto decorativo. Puede ser utilizada en ambientes internos y externos para aplicaciones en hierro, acero, madera, cerámica, yeso, entre otros.

Colores disponibles

- ✓ Negro Mate
- ✓ Negro Brillante
- ✓ Blanco Mate
- ✓ Blanco Brillante
- ✓ Verde
- ✓ Verde Oscuro
- ✓ Azul
- ✓ Azul claro
- ✓ Azul oscuro
- ✓ Rojo
- ✓ Rosa
- ✓ Naranja
- ✓ Amarillo
- ✓ Negro Satinado
- ✓ Aluminio
- ✓ Dorado
- ✓ Hielo
- ✓ Marrón
- ✓ Beige
- ✓ Grafito
- ✓ Platina

Instrucciones de uso

Preparación de la superficie:

1. Quite los restos de pintura vieja, óxido, grasa y polvo.
2. Proteja las partes que no serán pintadas con papel, cartón o plástico.
3. Para aplicaciones en metales (ferrosos y no ferrosos) con o sin oxidación aplique el SUPER COLOR USO GENERAL PRIMER. Espere secar y lije con lija húmeda 400, para dejar la superficie bien lisa.
4. Aplique de 2 a 3 manos para obtener una pintura uniforme y bonita. En la primera mano, aplique una camada bien fina, para anclar las demás manos.
5. Aplique cada capa de pintura a una distancia de 25 cm de la superficie de forma controlada.
6. Entre cada camada de pintura, espere un intervalo de 1 a 3 minutos.
7. Para el toque, espere un intervalo de 30 minutos.
8. Para el manejo de la pieza, espere un intervalo de 3 horas.
9. Curado total en 24 horas, para pruebas mecánicas recomendamos 72 horas.
10. Rendimiento aproximado: 1.7–2.1 m^2 por lata.

Calzada Legaria No 549 Torre 1 Piso 14, Col. 10 de Abril
C.P. 11250 – Miguel Hidalgo – Ciudad de México, México
Tel.: +52 (55) 5279 – 1600 – Lada sin costo: 800 3 66 7866
Correo electrónico: contactotekbond@saint-gobain.com

SUPER COLOR USO GENERAL

OBSERVACIÓN: AGITAR BIEN LA LATA ANTES DE UTILIZARLA Y ENTRE CADA APLICACIÓN. SI LA VÁLVULA SE BLOQUEA, RETIRE LA BOQUILLA Y SUMERJALA EN THINNER O ACETONA. SI ES NECESARIO, DESTAPE EL ORIFICIO CON UNA AGUJA.

Almacenamiento

Mantener en un lugar cubierto y ventilado (temperatura inferior a 50°C). En estas condiciones, el producto en su envase original y sellado tiene una garantía de 3 años a partir de su fecha de fabricación.

Informaciones generales

No exponga ni almacene este producto a una temperatura superior a 50ºC (riesgo de explosión).
Almacenar los envases en un lugar bien ventilado, en temperatura ambiente, lejos de fuentes de ignición. Área cubierta, fresca, seca y ventilada. Almacenar la lata en la vertical. Almacenar en temperaturas inferiores a 50°C.

Este producto es inflamable.

OBS.: Antes de usar el producto, lea la FISPQ (Ficha de Seguridad de Productos Químicos).

Envases disponibles

Tekbond ofrece envase de 350ml / 250g.

- ✓ Negro Mate, (SGA: 69957327008)
- ✓ Negro Brillante, (SGA: 69957327011)
- ✓ Blanco Mate, (SGA: 69957327126)
- ✓ Blanco Brillante, (SGA: 69957327012)
- ✓ Verde, (SGA: 69957327143
- ✓ Verde Oscuro, (SGA: 69957327142)
- ✓ Azul, (SGA: 69957327123
- ✓ Azul claro, (SGA: 69957327122)
- ✓ Azul oscuro, (SGA: 69957327125)
- ✓ Rojo, (SGA: 69957327107)
- ✓ Negro Satinado (SGA: 78072768535)
- ✓ Rosa, (SGA: 69957327139)
- ✓ Naranja, (SGA: 69957327134)
- ✓ Amarillo, (SGA: 69957327121)
- ✓ Blanco Hielo, (SGA: 69957327127)
- ✓ Marrón, (SGA: 69957327145)
- ✓ Beige, SGA: 69957327144)
- ✓ Grafito, (SGA: 69957327132)
- ✓ Aluminio, (SGA: 69957327106)
- ✓ Dorado, (SGA: 69957327117)
- ✓ Platina, (SGA: 69957366617)

Calzada Legaria No 549 Torre 1 Piso 14, Col. 10 de Abril
C.P. 11250 – Miguel Hidalgo – Ciudad de México, México
Tel.: +52 (55) 5279 – 1600 – Lada sin costo: 800 3 66 7866
Correo electrónico: contactotekbond@saint-gobain.com

SUPER COLOR USO GENERAL

IMPORTANTE: Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del producto.

Calzada Legaria No 549 Torre 1 Piso 14, Col. 10 de Abril
C.P. 11250 – Miguel Hidalgo – Ciudad de México, México
Tel.: +52 (55) 5279 – 1600 – Lada sin costo: 800 3 66 7866
Correo electrónico: contactotekbond@saint-gobain.com