FICHA TÉCNICA
THINNER CORRIENTE

REFERENCIA Y COLOR		
CÓDIGO PRODUCTO	**REFERENCIA**	**COLOR**
10128253	21215	Ligeramente amarilloso

PRESENTACIÓN	1/4 de galón, galón y tambor de 55 galones.

DESCRIPCIÓN	Mezcla balanceada de alcoholes, aromáticos y ésteres. SOLVENTE LIBRE DE METANOL

USOS	Recomendado para la dilución de Esmaltes Pintulux, Doméstico, Anticorrosivos Protector, Premium, Esmaltes Rápido Secamiento y Pintulaca Maderas

ESPECIFICACIONES		
PROPIEDAD/MÉTODO	**RANGO**	**UNIDAD**
DENSIDAD/I-048-04	3.17 a 3.27	kg/gal
FLASH POINT/	11.5 a 11.5	°C

ESPECIFICACIONES ADICIONALES			
PROPIEDAD	**MÉTODO**	**RANGO**	**UNIDAD**
RATA DE EVAPORACIÓN TEÓRICA		1.95	Acetato de butilo=1.0

ESTABILIDAD EN EL ENVASE	12 meses bajo techo

PRECAUCIONES / SEGURIDAD	• Evitar el contacto accidental con la piel o los ojos y la inhalación de sus vapores usando equipos adecuados de seguridad. • En caso de contacto con la piel, limpiar con una estopa y lavar con agua y jabón; si el contacto es con los ojos, lavar con abundante agua y buscar atención médica. • Aplicar y Almacenar en un lugar limpio, seco y alejado de toda fuente de calor. • En lugares encerrados se debe tener buena ventilación natural o forzada. • Cuando no se esté utilizando, se debe mantener bien tapado el envase para evitar la contaminación y evaporación de solventes. • Mantener fuera del alcance de los niños

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	• Almacenar en los recipientes originales cerrados. • Lejos de toda fuente de ignición. • El lugar de almacenamiento debe tener una adecuada ventilación y debe estar construido con materiales resistentes al fuego. • Bajo techo en un área fresca, seca y bien ventilada. • Los recipientes deben permanecer cerrados mientras no se estén utilizando. • Se debe almacenar a temperatura ambiente.

CUMPLIMIENTO DE NORMA	Todos los solventes PINTUCO cumplen con la NTC 1102 , ya que en su elaboración no se emplea metanol, benceno (benzol) ni compuestos clorados por ser nocivos para la salud.

FECHA IMPRESION: 07/04/2016
FECHA ULTIMA REVISION: 04/04/2013

Toda la información contenida en esta ficha técnica se revisó y actualizó, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. Compañía Pintuco se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos.

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con el Area de Servicio Técnico. El uso y la manipulación inapropiados de este producto, puede ser peligroso para la salud y el medio ambiente.

Este producto fue elaborado por Compañía Pintuco cuyo sistema de gestión de calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a la norma ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 y NTC- OHSAS 18001: 2007 y acorde con los lineamientos de Responsabilidad Integral.

CENTRO ADMINISTRATIVO
Calle 19A No. 43B - 41
PBX 262 66 66 - 384 84 84
Fax 232 04 70

CENTRO INDUSTRIAL RIONEGRO:
Autopista Medellín – Bogotá
Kilómetro 1 vía Belén Rionegro
PBX 531 67 67
Fax 563 02 43

TELE INFORMACION
PBX 232 26 28
018000 52 04 04